

TANEO Lab
l'éclairage de laboratoire
idéal



TANEO Lab – pour les professionnels des laboratoires

TANEO Lab

23-5000 : largeur 398 mm



TANEO Lab

30-5000 / 30-tunable white / 38-D50 : largeur 577 mm



TANEO Lab	Caractéristiques techniques
Equipement	module LED – classe d'efficacité énergétique A+
Appareillage	transformateur électronique
Tension d'alimentation	100-240 V; 50/60 Hz
Cordon d'alimentation	env. 3.7 m ; fiche 2P+T CEE 7/XVI
Tête du luminaire	profilé en aluminium, blanc
Commande	touche multifonctions
Compensation d'articulation	ressort
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

Particularités	
TANEO Lab 23-5 000 TANEO Lab 30-5 000	<ul style="list-style-type: none"> excellentes caractéristiques de rendu des couleurs vis de sécurité
TANEO Lab 30-Tunable White	Tunable White : température de couleur réglable 3 000-6 500 K
TANEO Lab 38-D50	spectre complet, Ra > 95, R9 > 85
Fixation	embout (Ø 16 mm), embase universelle à visser (inclus) <ul style="list-style-type: none"> pince de table embase universelle
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> bras prolongateur avec écrou de sécurité fixation murale Lentille supplémentaire

TANEO Lab	rendement lumineux	température de couleur	indice de rendu des couleurs	poids	puissance absorbée	largeur : tête de luminaire	N° de commande
23-5 000	1 400 lm	5 000 K*	Ra > 90; R9 > 50	env. 1.9 kg	23 Watt	398 mm	00813786
30-5 000	2 000 lm	5 000 K*	Ra > 90; R9 > 50	env. 2.3 kg	30 Watt	577 mm	00813785
30-Tunable White	2 000 lm	3 000 K - 6 500 K*	Ra > 90; R9 > 50	env. 2.3 kg	31 Watt	577 mm	00813787
38-D50	2 000 lm	5 000 K*	Ra > 95; R9 > 85	env. 2.3 kg	38 Watt	577 mm	00813788



5 YEARS WARRANTY
for all electrical components

* -10% / +20% tolérance

La qualité lumière du jour pour déterminer les couleurs. TANEO Lab

TANEO Lab est un multitalent universel offrant un éclairage optimal. Sa lumière de grande qualité et son utilisation ergonomique en font le luminaire idéal pour les laboratoires dentaires. TANEO Lab offre des possibilités de réglage personnalisées grâce à son bras articulé mobile à large rayon d'action. Son excellent indice de rendu des couleurs de Ra > 90 garantit un rendu optimal des contrastes et des couleurs.



Commande intuitive
touche sensible sur la tête du luminaire pour l'allumage/extinction et la gradation



Positionnement fiable
bras articulé compensé par ressort avec articulation 3D au niveau de la tête pour une orientation stable du champ d'éclairage

Qualité élevée
boîtier blanc en aluminium anodisé et matière plastique noire



Différentes températures de couleur
disponible en version D50 spectre complet, Tunable White ou 5 000 K



Lentille supplémentaire
facile à installer grâce à un clip, 3,5 dioptries (grossissement d'environ 1,9x), diamètre de la lentille 132 mm



Certifié AGR
ergonomie optimisée pour un travail en douceur dans une position droite et respectueuse du dos


Embase universelle
vis de sécurité incluse. Autres accessoires disponibles : pince de table, équerre murale ou bras prolongateur.





Siège social

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Suisse
+41 71 388 11 66
mailbox@derungs.swiss
www.derungs.swiss



Derungs Licht AG est
une société du groupe
Waldmann

www.derungs.swiss



Inscrivez-vous et bénéficiez :
1 an de garantie supplémentaire et
offres exclusives

www.derungs.swiss/product-registration